Version	SMART	SUPREMA	MAXIMA	FULL ZONE VISION PRO
Temps de chauffe optimal	50 Min	45 Min	40 Min	30 Min
Tissu interne	Haute résistance à la température	Haute résistance à la température	Nomex ignifuge (400°C)	Nomex ignifuge (400°C)
	Cordura: waterproof et forte	Cordura: waterproof et forte	Cordura: waterproof et forte	Cordura: waterproof et forte
Tissu externe	résistance à l'abrasion	résistance à l'abrasion	résistance à l'abrasion	résistance à l'abrasion
Répartiteur de chaleur en aluminium	NON	OUI	OUI	OUI
Logo personnalisable	OUI	OUI	OUI	OUI
Couleurs tissu de base		Or / Argent		
Couleurs tissu spécial	/	Look Carbone Nomex	/	/
Tissu bande latérale	NON	NON	Polyester noir	Nomex ignifuge noir
Proposé en version autorégulé (90°C)	oui	ουι	oui	NON
Proposé avec boitier thermo-contrôleur				
sur chaque couverture (de 20°C à 110°C)	NON	oui	oui	OUI
Proposé avec un boitier de commande				
indépendant à 2 ou 4 canaux	NON	NON	OUI	NON
Forme sphérique	**	**	***	***
			La version LEO requiert la boitier de	
Notes	Taille M/XL ou M/XXL uniquement		contrôle Leo2	